

Deklaracja zgodności EC nr 46/CHB-Z/2006

1. Producent wyrobu budowlanego: **IZOLBET Kazimierz Majchrzak i Wspólnicy Spółka Jawna**
ul. Kowalska 9
09-500 Gostynin
(nazwa i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany)
2. Opis wyrobu budowlanego: **Zaprawa posadzkowa IZOLBET ZP-cM12 cementowa**
3. Postanowienia, którym odpowiada wyrób:

| CE | | | | |
|---|---|-----------|---------------------|---------------------------|
| IZOLBET Kazimierz Majchrzak i Wspólnicy Sp. Jawna ul. Kowalska 9 09-500 Gostynin | | | | |
| 06 | | | | |
| PN-EN 13813:2003 CT-C12-F3 | | | | |
| Materiał przeznaczony do wykonania podkładów podłogowych na bazie cementu, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych | | | | |
| WŁAŚCIWOŚCI ŚWIEŻEJ I ZWIĄZANEJ ZAPRAWY ZP-cM12 | | | | |
| L.p. | Deklarowana cecha przy ilości 3,25 l wody na 25 kg suchej zaprawy | Jednostka | Wartość deklarowana | Sposób badania |
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie, klasa wytrzymałości | MPa | >12 C12 | PN-EN 13892-2 |
| 2 | Wytrzymałość na zginanie, klasa wytrzymałości | MPa | >3 F3 | PN-EN 13892-2 |
| 3 | Maksymalna frakcja kruszywa | mm | 2,0 | |
| 4 | Reakcja na ogień | | Klasa A1 | PN-EN 13813:2003 p. 5.3.4 |

4. Zastosowanie w określonych warunkach:
Do wykonywania podkładów cementowych metodą tradycyjną, nie podlegających ścieraniu pod różnego rodzaju warstwy wykładzinowe wewnątrz i na zewnątrz budynków. Grubość warstwy od 25mm.
5. Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu:
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Materiały Właściwości i wymagania.
6. Oznaczenie i siedziba notyfikowanej jednostki, która brała udział w ocenie zgodności wyrobu budowlanego: system oceny zgodności – 4 (-)

Gostynin, 23.01.2006
(miejsce i data wystawienia)

Dyrektor Generalny

mgr inż. Stanisław Job

.....
(imię i nazwisko i podpis osoby upoważnionej)